

MODELO		UNI	FD30T	
Especificaciones	Combustible		Diesel	
	Tipo de operación		Operador sentado	
	Caja de cambios		Transmisión electrónica hidráulica	
	Capacidad nominal	kg	3000	
	Centro de carga	mm	500	
	Altura máxima de elevación	mm	4800	
	Tipo de llantas		Neumáticas	
	Número de llantas	Adelante		2
		Atrás		2
	Medidas de llantas	Adelante		28x9-15-14PR
Atrás			6.5-10-10PR	
Desempeño	Velocidad elevación	Con carga	mm/s	500
		Sin carga		550
	Velocidad de descenso	Con carga	mm/s	480
		Sin carga		450
	Velocidad de rodamiento	Con carga	km/h	19
		Sin carga		20
	Máxima inclinación rampa (cargado)	%		21
	Máxima capacidad de remolque (cargado)	kn		18
	Máxima inclinación del mástil (Adelante/Atrás)	grados		6/6
	Altura libre elevación	mm		1050
Radio de giro	mm		2400	
Dimensiones	Longitud total (sin uñas)	mm		2705
	Ancho promedio	mm		1240
	Altura techo protector (cabina)	mm		2130
	Medidas de uñas (LxAnxAI)	mm		1220x125x45
	Altura del mástil (retraído)	mm		2260
	Batería (Voltaje/Capacidad)	V/Ah		12/90
	Peso del montacargas	kg		4400
	Capacidad tanque combustible	L		70
Motor	Marca			ISUZU (JAPÓN)
	Modelo			C240
	Potencia nominal	kw/rpm		35.4/2500
	Par nominal	n-m/rpm		137.7/1800
	Número de cilindros			4
	Desplazamiento			2.37