



FICHA TÉCNICA

HIFOUNE

MODELO FD30T		UNI	CARACTERÍSTICAS	
Especificaciones	Combustible		Diesel	
	Tipo de operación		Operador sentado	
	Caja de cambios		Transmisión electrónica hidráulica	
	Capacidad nominal	kg	3000	
	Centro de carga	mm	500	
	Altura máxima de elevación	mm	4800	
	Tipo de llantas			Neumáticas
	Número de llantas	Adelante		2
		Atrás		2
	Medidas de llantas	Adelante		28x9-15-14PR
Atrás			6.5-10-10PR	
Desempeño	Velocidad elevación	Con carga	mm/s	500
		Sin carga		550
	Velocidad de descenso	Con carga	mm/s	480
		Sin carga		450
	Velocidad de rodamiento	Con carga	km/h	19
		Sin carga		20
	Máxima inclinación rampa (cargado)	%	21	
	Máxima capacidad de remolque (cargado)	kn	18	
Máxima inclinación del mástil (Adelante/Atrás)	grados	6/6		
Altura libre elevación	mm	1050		
Radio de giro	mm	2400		
Dimensiones	Longitud total (sin uñas)	mm	2705	
	Ancho promedio	mm	1240	
	Altura techo protector (cabina)	mm	2130	
	Medidas de uñas (LxAnxAI)	mm	1220x125x45	
	Altura del mástil (retraído)	mm	2260	
	Batería (Voltaje/Capacidad)	V/Ah	12/90	
	Peso del montacargas	kg	4400	
	Capacidad tanque combustible	L	70	
Motor	Marca		ISUZU (JAPÓN)	
	Modelo		C240	
	Potencia nominal	kw/rpm	35.4/2500	
	Par nominal	n-m/rpm	137.7/1800	
	Número de cilindros		4	
	Desplazamiento		2.37	